

ВД1, ВД2



Вытесняющий диффузор ВД1 используются в приточно-вытяжной вентиляции и предназначены для монтажа в воздуховоды производственных помещений где выполняются технологические процессы, во время которых выделяется большое количество загрязняющих веществ

Вытесняющий диффузор ВД2 используются в приточно-вытяжной вентиляции и предназначены для монтажа в воздуховоды помещений где выполняются «чистые» технологические процессы.

Конструкция

Конструкция вытесняющего диффузора представляет собой круглый корпус и перфориста со вставками из оцинкованной стали. Для регулирования режимов внутри диффузора предусмотрен регулятор. Регулятор позволяет выставлять режимы охлаждения и нагревания. Регулирующее устройство может быть как ручное так и с электроприводом.

Классификация и обозначения

ВД

1

LxD

RALXXXX

ВД – тип решетки; 1 – тип исполнения: 1 или 2; LxD – условный горизонтальный размер решетки и присоединительный диаметр диффузора; RALXXXX – цвет покрытия (отсутствие указания цвета означает, что по умолчанию цвет будет RAL 9016 (белый))

ПРИМЕР:

ВД1 630x1000 – вытесняющий диффузор типа исполнения 1 с присоединительным диаметром 630 мм и высотой 1000 мм. По умолчанию окрашена в цвет 9016 (белый).

