


ЗОНТ КРЫШНЫЙ HS



Вентиляционный зонт предназначен для выброса вытяжного воздуха на крыше, подходит как для промышленной, так и для комфортной вентиляции. Воздух выбрасывается в направлений вверх патрубок. Это предотвращает загрязнение воздуха вблизи зонта и загрязнение пространства вокруг зонта. Выброс настолько эффективен, что Вы можете устанавливать приточный зонт в непосредственной близости от крыщных зонтов без специальных мер предосторожности. Зонт HS изготавливается из листовой оцинкованной стали. По специальному заказу он может быть изготовлен из других материалов, таких как нержавеющая сталь, алюминий, а также может быть покрашен в различные цвета по специальному заказу. Он имеет сетку над выходным отверстием и дождевую воронку для сбора снега и дождевой воды, которая отводится из зонта при помощи дренажного шланга. Шланг выдерживает температуру от -45 до +65 °C.



Классификация и обозначения

HS

d

п

HS – наименование изделия; **d** – присоединительный размер; **п** – материал, из которого изготовлен зонт

ПРИМЕР:

HS 250 оц. – Зонт крышный с кольцом для сбора осадков присоединительный диаметр 250 мм.

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения и теоритическая масса HS

Ø dw	160	200	250	315	350	400	500	630
Ø D	250	280	350	440	490	560	700	880
Ø B	192	233	283	352	387	438	538	670
Ø A	252	293	343	412	447	498	598	750
H	300	375	430	500	555	600	715	1000
hi	150	150	150	150	150	150	150	150